

FUNDA TERMOCONTRÁCTIL

Usado como aislamiento, provee resistencia de abrasión y protección ante el medio ambiente para cables trenzados, conductores de alambre sólido, conectores, juntas y terminales para trabajos eléctricos.

También puede usarse para la reparación de aislamiento de cable o para la unión de varios conductores para mantener orden en canalizaciones eléctricas.

Especificaciones

Temperatura de Contracción	110 °C
Rango de temperatura de Operación	-55°C 125°C
% Radio de Contracción	50 %
% Contracción Longitudinal	10 %
kV/mm Resistencia Eléctrica	>15.0
Resistividad	>1013 Ω cm
Flameabilidad	VW-1
% de Absorción de Agua	menos de 0.4%
Resistencia a los Fluidos	Excelente

Funda de calibre	Para cable de calibre	
	Mínimo	Máximo
FTP-ML-10/3mm	14	4
FTP-ML-16/5mm	10	3/0
FTP-ML-19/6mm	8	4/0
FTP-ML-33/8mm	4	750
FTP-ML-55/16mm	4/0	1000

Aplicaciones

- Protección contra el ambiente
- Aislar contra la humedad
- Aislamiento eléctrico
- Resistencia a abrasión para tubos y tuberías
- Reparación de aislante de cable dañado
- Peinado de cableado

